

Transponder

125 kHz, ReadOnly

Produktinformation

ÖVERSIKT

T.O.P. är en, under vacuum, formsprutad "Disc Transponder" som innehåller ett 10-ställigt hexadecimalt nummer.

Den är speciellt framtagen för längsta tänkbara livslängd under svår yttre påverkan. Dessutom är den i det närmaste vattentät.

Tjockleken ger T.O.P. läsbarhet även monterad på metall. Vid normalt montage uppnås ofta ett läsavstånd som är upp till 30% bättre än produkter med jämförbar diameter beroende på antennutformning.

Det försänkta montagehålet är utformat för såväl nit/popnit som skruv, både försänkt och cylindrisk.

Typiska användningsområden är förutom tung industri och offshore även behållarmärkning, typ sopkärl. Dess UV-beständighet gör den idealisk för alla typer av utomhusapplikationer i vårt svenska klimat.

Beställningsnummer: IS 501301S



Specifikationer

Chip Type

EM 410X 64 bits/RF64

Arbetsfrekvens

125kHz +/- 6 kHz

Dimensioner

Diameter: 34,00 mm +/- 0,30 mm

Tjocklek: 6,00 +/- 0,20 mm

Hål: 4,5 mm +/- 0,1 mm

Vikt

7,8 gram

Material

PA6

Arbetstemperatur

-40°C till +90°C (72h)

Skyddsklass

IP68

